

SensoStar 2

ciepłomierz kompaktowy



Podstawowe dane

- SensoStar mechaniczny, jednostrumieniowy przetwornik przepływu;
- dokładność pomiaru wg EN1434 Klasa 3 przetwornika;
- zakres temperatury 1°C do 130°C;
- certyfikat Badania Typu MID DE-07-MI004-PTB025;
- dostępna wersja Kompakt do montażu w trudno dostępnych miejscach.

Dane techniczne

Średnica	Gwint króćca	Długość	Strumień przepływu			Temp. pracy	Ciśnienie maks.	Maks. strata ciśnienia	Waga
			Q_n	Q_{max}	Q_{min}				
DN	G	L	m^3/h	m^3/h	l/h	t	p_{max}	Δp	-
mm	cal	mm	m^3/h	m^3/h	l/h	°C	bar	kPa	kg
15	G 3/4 B	110	0,6	1,2	12	90 (120)	16	100	0,80
15	G 3/4 B	110	1,5	3,0	30	90 (120)	16	100	0,80
20	G 1 B	130	2,5	5,0	50	90 (120)	16	100	1

Cechy charakterystyczne

- dostępny w wersji kompaktowej;
- obrotowy i wielofunkcyjny wyświetlacz LCD;
- jeden czujnik temperatury zamontowany bezpośrednio w korpusie przetwornika przepływu;
- automatyczna sygnalizacja błędów;
- wysokiej dokładności przetwornik przepływu odporny na korozję;
- łatwy montaż;
- błyskawiczny odczyt danych;
- przetwornik przepływu o dużej dokładności;
- zmienny współczynnik cieplny k;
- baterie zasilające o dużej pojemności umożliwiające pracę w pełnym okresie legalizacji (min. 6 lat);